

Polar Colour

Богатая цветовая палитра потолочных панелей Polar Colour вдохновляет на создание неповторимых интерьеров.

activeceilings®

ROCKWOOL
Rockfon®
ACTIVATE YOUR CEILING

Polar Colour

Богатая цветовая палитра потолочных панелей Polar Colour вдохновляет на создание неповторимых интерьеров.

Цветовые решения способны удивительным образом влиять на общее впечатление создаваемое интерьером – задаваемое настроение, сохраняя при этом функциональность. Потолочные панели Polar Colour предоставляют возможность использовать цветовые решения для потолков.

Потолочные панели Polar Colour представлены 10 стандартными цветами для установки на видимую подвесную систему.


А также по специальным запросам цветовая палитра выпускаемых потолочных панелей Polar Colour может быть расширена до 21 дополнительного цвета. Вы всегда можете обратиться к торговому представителю Rockfon в России для получения подробной информации.

Ассортимент продукции


Тип кромки	Размер панели (мм)	Вес плит (кг/м ²)	Подвесная система
	600 x 600 x 15	1,9	RockLink 15
	1200 x 600 x 15	1,9	
	600 x 600 x 15	1,9	RockLink 24
	1200 x 600 x 15	1,9	RockLink 24 FasTrac

Если вы не нашли в таблице желаемый размер панели, вы можете обратиться к торговому представителю Rockfon в России.

Стандартные цветовые решения



Savanna
S1005-T30R*




Dakar
S1020-Y10R*




Red
S3560-Y80R*



Graphite
S6502-B*




Grey
S2005-R80B*



Oasis
S1502-B50G*




Night Blue
S7020-R60B*



Ocean
S1030-R80B*



Black
9000-N*



White
S0500-N*

* NCS®

Получить информацию о дополнительных цветовых решениях вы сможете обратившись к торговым представителям Rockfon в России.





ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЕ

Звукопоглощение было измерено в соответствии со стандартом Международной организации по стандартам ISO 354. Показатели звукопоглощения α_p , α_w и класс звукопоглощения рассчитывались в соответствии со стандартом ISO 11654. Коэффициент звукопоглощения вычисляется в соответствии со стандартами Американского общества испытания материалов ASTM C423.



ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ

Общая информация: основой подвесных потолочных и стеновых панелей Rockfon является каменная вата – негорючий материал, температура плавления которого составляет более 1000°C.

Класс пожарной опасности (Реакция на огонь): класс A1 определен в соответствии с европейским стандартом EN 13501-1. (группа горючести G1, ГОСТ 30244-94).

Огнезащита: Показатель огнестойкости каменной ваты обеспечивают пожаробезопасность панелей Rockfon и защиту строительных конструкций. Огнестойкость панелей Rockfon проверяется и классифицируется в соответствии с европейскими нормами EN 13501-2.

Некоторые размеры и кромки потолочных панелей Polar Colour смонтированные на подвесную систему RockLink прошли пожарные испытания и получили подтверждение возможности их использования в качестве огнезащиты потолка в течение 30 минут в соответствии с BS 476 часть 21 и часть 23 (Великобритания). Также панели данной серии могут быть использованы как огнезащита потолка в течение 30 минут при монтаже панелей без подвеса в соответствии с BS 476 часть 22 (Великобритания).



ВЛАГОСТОЙКОСТЬ И СТАБИЛЬНОСТЬ РАЗМЕРОВ (ПРОЧНОСТЬ НА РАЗРЫВ СЛОЕВ ПРИ ИЗГИБЕ)

Потолочные панели стабильны по размерам даже при высоком уровне влажности (относительная влажность воздуха до 100%) и могут быть установлены при температуре от 0°C до 40°C без какого-либо провисания, деформации и расслоения.

Аклиматизация не требуется.

Панели Polar Colour в большинстве случаев имеют класс 1/C/0N в соответствии с европейским стандартом EN 13964. Панели некоторых размеров (ширина более 700 мм) имеют класс 2/C/0N



СВЕТООТРАЖЕНИЕ

Панели цвета White (белый) имеют 85%, Black (черный) - 3% рассеянного светотражения в соответствии со стандартом ISO 7724-2.

Панели цвета Dakar имеют – 59%, Graphite – 16%, Grey – 59%, Night Blue – 4%, Oasis – 63%, Ocean – 60%, Red – 9%, Savanna – 70% рассеянного светотражения в соответствии со стандартом DIN 5036-3.



ГИГИЕНА

Каменная вата не имеет питательной ценности, благодаря этому она не поддерживает развитие вредных микроорганизмов и бактерий, а также плесени.



ОЧИСТКА

Поверхность потолка можно очистить пылесосом с мягкой щеткой-насадкой.



ЭКОЛОГИЯ

Образцы панелей Rockfon прошли испытания и были отмечены Знаком Окружающей Среды Дании (the Danish Indoor Climate Label) и Финляндии (the Finnish Indoor Climate Label (M1)) за создание благоприятного микроклимата в помещении (Дания, Финляндия (M1)).

Панели Polar Colour пригодны для вторичной переработки.

ACTIVATE YOUR CEILING*

Rockfon® создает потолочные и стеновые панели, способствующие активному решению наиболее важных вопросов при строительстве и реконструкции зданий.

Во всем мире продукты Rockfon® известны благодаря своему дизайну, эстетике и легкости монтажа, а также благодаря ключевым техническим характеристикам - огнестойкости и высоким акустическим свойствам. Высокотехнологичные решения Rockfon® являются наиболее эффективными в соотношении стоимости и срока службы материала.

Благодаря широкому ассортименту потолочных и стеновых панелей, Rockfon® гарантирует своим клиентам возможность активно увеличивать ценность зданий в ходе строительства, создавая интерьеры высочайшего качества и улучшая микроклимат в помещениях.

Вот почему мы говорим "ACTIVATE YOUR CEILING".

*Используйте возможности потолков

Rockfon Russia
(ROCKWOOL A/S)
105064, Россия, Москва
ул. Земляной вал, д.9

Тел. +7 (495) 995 7755
Факс. +7 (495) 995 7775
www.rockfon.ru

Все коды упомянутых цветовых решений приведены в соответствии с системой NCS – Natural Colour System® (Система Натуральных Цветов), право собственности и право использования которых приобретено по лицензии, выданной NCS Colour AB, Стокгольм 2010

Rockfon Russia оставляет за собой право в любое время производить изменения в ассортименте своей продукции. Соответственно, могут меняться и технические характеристики изделия.

© Содержание и дизайн данной печатной продукции являются собственностью компании Rockfon Russia - ЗАО "Минеральная Вата". Несанкционированная перепечатка и использование элементов дизайна преследуются по закону.

Rockfon Russia не несет ответственности за печатные ошибки.